



寸法表 単位: mm

呼び径		d2	H	D1	L	s1	概算質量 (kg)
B	A						
1/4	8	Re 1/4	86	50	50	21	0.27
3/8	10	Re 3/8	87	55	55	24	0.30
1/2	15	Re 1/2	93	60	65	29	0.44
3/4	20	Re 3/4	122	80	80	35	0.70
1	25	Re 1	135	90	90	44	0.86
1.1/4	32	Re 1.1/4	157	100	105	54	1.6
1.1/2	40	Re 1.1/2	171	115	120	60	2.2
2	50	Re 2	198	135	140	74	3.5
2.1/2	65	Re 2.1/2	232	155	180	90	6.1
3	80	Re 3	268	180	200	105	12

ねじ込み形: JIS B0203

・ JIS B2011  
 ・ -29℃ ~ +120℃ : 1.4MPa  
 ・ 185℃ : 1.0MPa  
 適用流体: 水・油・ガス\*・空気・蒸気  
 \* 可燃性・毒性ガス以外

- 注 (1) 呼び径を誤っています。  
 (2) JWは、JIS認証機関の符号を表しています。  
 (3) 製造工場の番号を表しています。  
 (4) 引継ぎと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。  
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	組数	材料	記号
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 3/4 以下
		1	CAC406	呼び径 1 以上
3	弁棒	1	C3531 (4)	
4	弁体	1	CAC406C	呼び径 1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3/4 以上
5	弁棒さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	呼び径 2.1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 3 のみ
8	パッキン	1	赤石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
		1	FGD400	呼び径 3 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
15	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	赤石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	2	C3604BD	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	C3604BD	
35	ふたボルト	2	SS400	
		6	炭素鋼	
35	パッキン押さえボルト	2	SS400	

規格	面 間	JIS B2011
	管 径	JIS B0203
	内 厚	JIS B2011
	圧 力 級	JIS B2011
	製 品 コー ド	
	製 品 記 号	J

青銅 10K ねじ込み形  
 内ねじ 玉形弁

年月日	2015.11.24	制 番	
承認者	中井		
検 査	丸山		
設 計			
製 造	武庫		

912-A20044  
 REV-08

株式会社 **キッツ**

SV-  
 中外製理 No. BY-166-30

**KITZ**